



## Гуаровая камедь

НАЗНАЧЕНИЕ: понизитель фильтрации, структурообразователь.

Гуаровая камедь (Guar Gum) высокой вязкости быстрой гидратации.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателя   | Значение  |
|---|---|
| Внешний вид   | Сыпучий порошок светло-кремового цвета          |
| Гранулы   | 200 mesh  |
| Вязкость  | 5500-6000 CPS                                   |
| pH  | 6,22  |
| Кислотный нерастворимый остаток, %  | 2,34  |
| Тяжелые металлы   | Соответствует                                   |
| Протеины, %   | 4,46  |
| Влажность   | 8,97  |
| Зола, %   | 0,64  |
| Вязкость 1% раствор, темп. 25 °С:<br>через 10 мин.<br>через 2 часа<br>через 24 часа | 4800 CPS мин.<br>5900 CPS мин.<br>6200 CPS мин. |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При использовании во время бурения нефтяных скважин гуаровая камедь предотвращает потерю воды из вязкого бурового раствора и хорошо суспензирует бентонитовую глину, используемую в буровом растворе.

### АНАЛОГИ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ

Unicol 2500

#### УПАКОВКА:

Полиэтиленовый мешок 50 кг

#### СКЛАДЫ:

г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

contact@arsenalua.com

+38 (056) 760 03 93

+38 (099) 100-15-85

skype: arsenal-ukraine